

EPAMOULD 295A10

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Epaflex Polyurethanes S.R.L.

Описание материалов:

EPAMOULD 295A10 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Europe.

Features include:

High Flexibility

high strength

accessible food

Главная Информация	
Добавка	Пчелиный воск
Характеристики	Высокая гибкость
	Высокая прочность
	Сопротивление гидролизу
	Соответствие пищевого контакта
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.19	g/cm ³

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	95	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Потеря истирания	35.0	mm ³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat