

## KMI PBS KM802

Polybutylene Succinate

KMI Group Inc.

### Описание материалов:

KMI PBS KM802 is a Polybutylene Succinate (PBS) product. It can be processed by extrusion or sheet extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Sheet. Primary characteristic: eco-friendly/green.

Главная Информация	
Характеристики	Биоразлагаемый
Используется	Лист
Внешний вид	Белый Желтый
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20 to 1.28	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	< 15	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0 to 25.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 300	%	ISO 527-2

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	4.0 to 12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 60.0	°C	ISO 868
Температура плавления (DSC)	85.0 to 95.0	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

