

## Ad-Tech Epoxy EC-412

Железо

Епоху; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

### Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EC-412 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with iron. It can be processed by casting and is available in North America. Primary characteristic: good dimensional stability.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Железо		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	2.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.30	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	30.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	1.6	%	ASTM D638
Компрессионный модуль	1240	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	105	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
	Hardener		
	Mix Ratio by Weight: 10		
	Mix Ratio by Weight: 100		
	Resin		
	Mix Ratio by Volume: 4.0		
Срок службы горшка (25°C)	480 to 720	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	15000	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	7200 to 10000	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

