

Chemraz 551

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz 551 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 551 include engineering/industrial parts and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость		
Используется	Прокладки Уплотнения Полупроводниковые формовочные соединения		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	3.10	MPa	
100% Strain	10.2	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	23.6	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D1414
Комплект сжатия ¹ (204°C, 70 hr)	20	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-12 to 316	°C	

NOTE

1. 25% Deflection

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

