

Propilven J-500

Polypropylene

Propilven, S.A.

Описание материалов:

Propilven J-500 grade is a general purpose injection molding polypropylene commonly used for furniture, house wares and closures. Special Features:

Good processing capacity

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт | | |
| | Хорошая технологичность | | |
| | | | |
| Используется | Затворы | | |
| | Мебель | | |
| | Товары для дома | | |
| | | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 35.0 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1500 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 30 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | |
| (0.45 MPa, Unannealed) | 105 | °C | ASTM D648 |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



