

Kumho KNB NdBR-60

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Kumho NdBR is ultra high cis polybutadiene rubber, produced by 1, 3-butadiene polymerization with a novel neodymium catalyst.

They have more than 97% of 1,4-cis content.

Very low glass transition temperature around -100?

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney			ASTM D1646
-- 1	63	MU	
-- 2	93	MU	
Содержание золы	< 0.50	%	ASTM D5667
Содержание CIS	> 97	%	Internal Method
Летучее вещество	< 0.50	%	ASTM D5668
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	10.8	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	22.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	510	%	ASTM D412
NOTE			
1.	Raw, ML1+4 at 100°C		
2.	Compound, ML1+4 at 100°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

