

## Spartech Polycom E65080

Polyvinyl Chloride

Spartech Polycom

### Описание материалов:

Spartech Polycom, Kearny is the first choice for compounds meeting the stringent requirements of Spiral Hose, Automotive, Housewares, Farm Equipment, Coated Fencing and numerous other applications including Lawn & Garden Wheels. Our products are engineered specifically for each application, as well as for each customer's equipment, including the demands of today's sophisticated manufacturing processes.

Главная Информация			
Характеристики	Универсальный		
Используется	Труба		
	Фитинги для труб		
	Профиль		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	9.31	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	17.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	390	%	ASTM D412
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature	177	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

