

## Ultramid® B27 02

Polyamide 6

BASF Corporation

### Описание материалов:

Ultramid B27 02 is a polyamide 6 grade for the production of bright textile and carpet fibers.

Главная Информация			
Характеристики	Маслостойкость		
Используется	Текстильные изделия Волокно		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.63	g/cm <sup>3</sup>	
Номер вязкости (96% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	148	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307
Moisture Content		%	ISO 15512
Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты	2.67 - 2.73		ISO 307
Форма гранул	Cylindrical		
Pellet Size	2.00 - 2.50	mm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

