

ELASTOSIL® N 198

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Wet-Type Gaskets, Automotive & Transportation

Elect. Control Devices/Protect Sensors, Automotive & Transportation

Elect. Control Devices/Protect Sensors, Electronics

Electronic Control Devices, Electrical Industry

Electronic Control Devices, Automotive & Transportation

Electronic Control Devices, Electronics

Bonding & Sealing, Lighting

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Bonding & Sealing, Renewable Energies

Главная Информация

| | |
|--------------|------------|
| Используется | Клеи |
| | Склеивание |
| | Герметики |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет | Grey | | |
| Плотность | 1.20 | g/cm ³ | ISO 2781 |
| Время отверждения | 24 | hr | |
| Skin Forming Time ¹ (23°C) | 30.0 | min | |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суше (Shore A) | 40 | | ISO 868 |
| Прочность на растяжение | 3.00 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при разрыве | 300 | % | ISO 37 |

NOTE

1. 50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

