

En Chuan 6011WAL

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

6011WAL Similar to 6010WAL, is designed for the use of casting of imitated artistic items. It contains wax and transparent accelerator. Because of its high reaction in curing and good rigid characteristic, it is most suitable for the casting of smaller items and medium item. Along the 6011WAL use, most is suitable for the middle and small imitated artistic items. For example manufacture of hair pin and so on.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Высокое разрешение		
Используется	Декоративные детали		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя ¹	35	Internal method	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3650	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	115	MPa	ASTM D790
Дополнительная информация			
Transparent Accelerator, Co-occt (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	0.20 - 0.40	Pa·s	
Gel Time (25°C)	2.5 - 6.0	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	60.8	MPa	
Удлинение при разрыве	2.0	%	
NOTE			
1.	Barcol 934-1		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

