

## Daelim Po1y® LD-61

Low Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

### Описание материалов:

Daelim Po1y®LD-61 is a low density polyethylene product. It can be processed by extrusion coating or injection molding and is available in the Asia Pacific region. Daelim Po1y®LD-61 application areas include coating applications, film and food contact applications.

Features include:

Strong adhesion

Good processability

odorless/tasteless channel

Главная Информация	
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Хорошая адгезия Низкая внутренняя усадка Низкий запах
Используется	Пленка Ламинат Нанесение покрытия
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, I, Class A, Cat. 3 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.5	g/10 min	ASTM D1238

Дополнительная информация	
Water vapor permeability, 25\$ - film, 38°C, 90%RH, ASTM E-96: 11 g/m <sup>2</sup> 24hTypical min coating weight: 11 g/m <sup>2</sup> Typical max neck-in: 2.7 cm	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	280 - 320	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

