

SABIC® LDPE 2015N0

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® LDPE 2015N0 is an additive free standard CTR® tubular grade for masterbatch with a high purity and a medium viscosity.

Application

SABIC® LDPE 2015T is typically suitable for masterbatches in film applications with a very high loading of carbon black, titanium dioxide or pigment loading.

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Без добавки		
	Высокая чистота		
	Низкая плотность		
	Средняя вязкость		
Используется	Уплотнение		
	Маточная смесь		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	85.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC)	108	°C	DIN 53765
Enthalpy Change	105	J/g	DIN 53765

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

