

SWANCOR Epoxy 950

35% стирол

Ероху; Epoxide

SWANCOR IND. CO., LTD.

Описание материалов:

High elongation with excellent resilience.

Suitable for non-critical corrosive applications

| Главная Информация | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стирол, 35% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Хорошая коррозионная стойкость | | |
| | Высокое удлинение | | |
| | Упругий | | |
| Формы | Жидкость | | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 163 | °C | ASTM D648 |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Срок годности (25°C) | 13 | wk | |
| Терморегулирующая вязкость (25°C) | 400 | cP | ASTM D2393 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat