

Dynaglide® DW 612

Карбографит

Polytetrafluoroethylene

DeWAL Industries

Описание материалов:

Dynaglide DW 612 uses a very special grade of a graphite in the manufacture of this filled PTFE. This material exhibits excellent friction and wear properties. Color Black Manufactured in thickness range of 0.010 To 0.064.

Used in both bearing and seal applications. Exhibits low friction and excellent wear properties. Can be used with soft mating surfaces, such as stainless steel, bronze and aluminum.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углерод \ графит		
Характеристики	Хорошая износостойкость		
	Низкое трение		
Используется	Подшипники		
	Уплотнения		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.12	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.2	MPa	ASTM D1457
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D1457
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE			ASTM D696
Flow	7.9E-5	cm/cm/°C	
Transverse	1.3E-4	cm/cm/°C	
Деформация	2.5	%	ASTM D621
Идентификатор ядра	7.62	cm	
Ширина	12.7 to 305	mm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

