

Europrene Latice® 2430

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene Latice 2430 is an aqueous anionic dispersion of a styrene-butadiene copolymer with high solid content obtained by emulsion polymerisation using fatty acid soap as emulsifier. It does not contain any antioxidant.

Key Features

Europrene Latice 5577, vulcanised, shows good mechanical properties. It can be used blended with natural latex

Main Applications

Europrene Latice 2430 is used for high stiffness moulded foams. It can be used for gel and no-gel carpet foams.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Foamable Высокая жесткость		
Используется	Смешивание Пена		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скрепленный стирол	35.0	%	ASTM D5775
РН	10.5		ASTM D1417
Содержание твердых веществ	68.0	wt%	ASTM D1417
Вязкость брукфилда ¹ (25°C)	1.10	Pa·s	ASTM D1417

NOTE

1. 20 rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

