

## KER® 1909

Rubber

Synthos S.A.

### Описание материалов:

KER® 1909 is an off-grade of high styrene rubber, stabilized with non-staining antioxidant. It is allowed to have a form of irregular pellets, of pale cream to brown color.

#### APPLICATION

KER® 1909 is used for production of micro porous rubber, shoe soles, floor finishes and hard rubber articles.

| Главная Информация |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Добавка            | Антиоксидант                |
| Характеристики     | Антиоксидант                |
| Используется       | Напольное покрытие<br>Обувь |
| Формы              | Гранулы                     |

| Физический           | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Органическая кислота | 3.5 to 7.0           | wt%               | ASTM D5774      |
| Летучее вещество     | < 1.8                | wt%               | ASTM D5668      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

