

SABIC® LDPE Powder 1922P9

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® LDPE Powder 1922P9 is an additive free CTR® tubular grade with a typically high purity and as such a fine material for masterbatches in film applications.

Application

SABIC® LDPE Powder 1922P9 is a normal sized powder grade. Since the grade is supplied in powder form it is typically suited for pre mixing. The flow and dispersion of pigments and additives that tend towards blocking are typically improved by adding this grade.

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Без добавки Высокая чистота Низкая плотность		
Используется	Уплотнение Пленка Маточная смесь		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.33	g/cm ³	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	22	g/10 min	ISO 1133
Размер частиц-Порошок	< 900	µm	ASTM E1181
Enthalpy Change	104	J/g	DIN 53765
Сухой поток	25.0	sec	ISO 6186
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	83.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC)	107	°C	DIN 53765

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

