

Shuang-Bang CD-1060S

Polyurethane

Shuang-Bang Industrial Corp.

Описание материалов:

One component PU Resins

PU membrane is produced by coating the resin on substrate and drying it to vaporize the solvent adequately. The membrane gives soft hand-feel and dry surface, and offers waterproof and windproof properties. Using one component type PU resin alone with adequate crosslinker for yarn fixation, following by drying process to vaporize solvent adequately, could form high yarn-bonding membrane.

Shoes, leather bag, ready-make clothes

Blocking resistance, high water resistance, good hand-feel

Surface modifier for high moisture-permeability fabrics. Could increase water pressure without reducing moisture-permeability. Dry hand-feel.

Главная Информация		
Характеристики	Crosslinkable	
Используется	Клеи	
	Нанесение покрытия	
	Обувь	
Внешний вид	Кремово-белый	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/MEK/TOL	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Off White	
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	15 to 30	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	3.43 to 5.39	MPa
Прочность на растяжение	> 11.8	MPa
Удлинение при разрыве	> 400	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

