

## Shandong PA66 A2LG6301

Наполнитель

Polyamide 66

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

### Описание материалов:

Shandong PA66 A2LG6301 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with filler. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Shandong PA66 A2LG6301 are:

Flame Retardant

Heat Resistant

High Strength

Wear Resistant

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая износостойкость
	Высокая термостойкость
	Высокая прочность
Используется	Компоненты прибора
	Автомобильные Приложения
	Электрическое/электронное применение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание золы	30	%

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	165	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	2.0	%
Флекторный модуль	8500	MPa
Флекторный стресс	200	MPa

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность	8.0	kJ/m <sup>2</sup>
Charpy Unnotched Impact Strength	65	kJ/m <sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

