

## Emulprene® 1509

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

INSA

### Описание материалов:

Description:

E1509 is a cold styrene-butadiene copolymer, used fatty and rosin acid as emulsifier, coagulated by salt-acid system and stabilized with a non staining antioxidant.

Applications:

E1509 is used in shoe sole formulations, sponge, industrial products.

Главная Информация	
Характеристики	Антиоксидант Сополимер Устойчивый к пятнам
Используется	Обувь Промышленное применение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney			ASTM D1646
ML 1+4, 100°C <sup>1</sup>	< 74	MU	
ML 1+4, 100°C	30 to 40	MU	
Содержание золы	0.0 to 1.0	%	ASTM D5667
Органическая кислота	> 4.3	%	ASTM D5774
Мыло	0.0 to 0.50	%	ASTM D5774
Содержание стирола-Скрепленный	23 to 25	%	ASTM D5775
Летучее вещество	< 1.0	%	ASTM D5668

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	13.2 to 18.8	MPa	ASTM D3185
Прочность на растяжение	> 20.0	MPa	ASTM D3185
Удлинение при растяжении (Break)	> 350	%	ASTM D3185

NOTE	
1.	Compound

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

