

Sevrene® 3068-65A-0000

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrene® 3068-65A-0000 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.02	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	69		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	9.40	MPa	ISO 527-2/5/500
Растяжимое напряжение (Break)	680	%	ISO 527-2
Устойчивость к истиранию ¹	Good		ASTM D3884
Fog Test ² (85°C)	96	°C	SAE J1756
Odor ³ (80°C)	2.67		SAE J1351
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ⁴	40	kN/m	ISO 34-1

NOTE

1. H18 wheel 1000 grams applied, 1000 cycles, compare to supplied sample from IAC
2. 6 hours @ 85°C heating, 38°C cooling rating >70
3. 80°C wet or dry, (rating of 3 or less is good)
4. 500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

