

## WPP PP PPH3CF3.5-Black

35% Карбонат Кальция

Polypropylene Homopolymer

Washington Penn Plastic Co. Inc.

### Описание материалов:

WPP PPH3CF3.5-Black is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product, which contains 35% calcium carbonate filler. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. WPP PPH3CF3.5-Black's applications include electrical appliances, home applications and the automotive industry.

Features include:

Homopolymer

Good UV resistance

Good flexibility

UV stability

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Жемчужный наполнитель, 35% наполнитель по весу
Добавка	УФ-стабилизатор
Характеристики	Гомополимер Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая гибкость
Используется	Электроприборы Товары для дома Применение в автомобильной области
Внешний вид	Черный Доступные цвета

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Yield	26.2	MPa	ASTM D638
Fracture	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup>	2890	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	53	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	45.6	°C	ASTM D648

#### Дополнительная информация

Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted

#### NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min
3. 5.1 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

