

## Diakon® CMG314N

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

### Описание материалов:

Diakon® CMG314N is a Polymethyl Methacrylate Acrylic material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of Diakon® CMG314N are:

Flame Rated

Heat Resistant

Typical application of Diakon® CMG314N: Automotive

Главная Информация			
Характеристики	Средняя термостойкость		
Используется	Автомобильные Приложения		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное устройство для дротиков	0.400	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	7.1E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	UL 94	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.490		ASTM D542
Коэффициент пропускания	92.0	%	ASTM D1003
Haze	0.40	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

