

## PETILEN YY B 00552

High Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

### Описание материалов:

PETILEN YY B 00552 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by pipe extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water.

Главная Информация			
Используется	Трубопроводы		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.947 to 0.953	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20 to 0.36	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 1000	hr	ASTM D1693
Moisture Content	< 300	mg/kg	EN 12118
Время индукции окисления (200°C)	> 20	min	EN 728
Испарители	< 350	mg/kg	EN 12099
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	24.0	MPa	
Break	31.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	880	%	ASTM D638
Флекторный модуль	800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	380	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

