

DM® BSR-09®

Biodegradable Polymers

Shanghai Disoxidation Enterprise Development Co., Ltd.

Описание материалов:

Developed for blown film applications, BSR-09® is a new kind of compostable resin made from renewable sources of agricultural origin. With similar technical and mechanical properties to that of conventional LDPE, BSR-09® ensures the quality of end products. BSR-09® is EN13432 certified and also complies with ASTM D6400, ISO17088:2088, GB/T20197 international standards for biodegradability.

The biodegradation rate of BSR-09® will reach 99% with the period of 90~180 days, giving the right composting condition, and converts into water and carbon dioxide.

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Выдувная пленка		
Рейтинг агентства	ASTM D 6400 RU 13432		
Внешний вид	Желтый		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20 to 1.30	g/cm ³	GB/T 1033
Массовый расход расплава (MFR)	2.0 to 5.0	g/10 min	ISO 1133
Moisture Content	< 1.0	%	Internal Method
Softening Point	> 80	°C	GB/T 1633
Двуслойное содержание	> 90	%	Internal Method
Биоразлагаемость	> 90	%	EN 13432
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 15.0	MPa	GB/T 1040
Удлинение при растяжении (Break)	> 350	%	GB/T 1040

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

