

GELAST GT4HF

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Guang Sung Plastics (GSPL)

Описание материалов:

GELAST GT4HF is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of GELAST GT4HF include sporting goods, automotive, consumer goods, handles and household applications. Primary characteristic: rohs compliant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность		
Используется	Автомобильная внутренняя отделка Ручки Товары для дома Спортивные товары Игрушки Оборудование для водных видов спорта		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.09	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	43		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	0.873	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	9.97	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1100	%	ASTM D638
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tension Strength	19.1	kN/m	ASTM D624
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	220 to 240	°C	
Отношение винта L/D	15.0:1.0		
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

