

## Colorite CS Series CS1534SR

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Colorite CS Series CS1534SR is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by wire & cable extrusion molding and is available in North America, Europe or Asia Pacific. Colorite CS Series CS1534SR applications include wire and cable and military applications.

Features include:

Flame Retardant

Hard

Good flexibility

chemical resistance

Wear-resistant

Главная Информация			
Характеристики	Полужесткие Гибкость при низкой температуре Низкий дым Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	CSA-SR		
Рейтинг агентства	MIL W-16878 UL 1061		
Метод обработки	Экструзионная форма для провода и кабеля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	96		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	21.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-19.0	°C	ASTM D746
Maximum Operating Temperature	105	°C	ASTM D2863
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	29	%	ASTM D2863

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

