

Axiall PVC 8603

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

A soft extrusion compound with rubber-like properties and oil resistance. Ideally suited for extruded profiles, tubings and co-extruded shapes.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Маслостойкий Мягкий		
Используется	Профили Трубка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокэкструзия Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	3.31	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	10.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	460	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	166	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

