

## NEO-ZEX™ 2540R

Linear Low Density Polyethylene

Prime Polymer Co., Ltd.

### Описание материалов:

NEO-ZEX™ 2540R is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by rotational molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of NEO-ZEX™ 2540R include containers and plumbing/piping/potable water.

Characteristics include:

Good Stiffness

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Высокая ударопрочность		
Используется	Контейнеры Трубопроводы		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.4	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 1000	hr	ASTM D1693
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	57		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	11.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	470	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	250	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	101	°C	ISO 306
Температура плавления	121	°C	ISO 11357-3

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

