

Syncure™ V0044G S-1 RoHS Natural

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Available as Flame Retardant Catalyst Masterbatch component for PolyOne Syncure System.

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Быстрое лечение Огнестойкий | | |
| Используется | Применение проводов и кабелей | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 2.24 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Видимая плотность ¹ | 1.26 | g/cm ³ | Internal Method |
| Массовый расход расплава (MFR) ² (190°C/2.16 kg) | 3.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
| NOTE | | | |
| 1. | Geon® 1169 | | |
| 2. | Procedure A | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

