

Shandong PA6 A1F01

Polyamide 6

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PA6 A1F01 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific for pipe extrusion.

Important attributes of Shandong PA6 A1F01 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Typical applications include:

Plumbing/Piping/Potable Water

Automotive

Главная Информация		
Добавка	Огнестойкий	
Характеристики	Огнестойкий	
Используется	Автомобильные Приложения	
	Гофрированная труба	
	Трубопроводы	
Метод обработки	Экструзионная труба	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	55.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	20	%
Флекторный модуль	1200	MPa
Флекторный стресс	60.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность	6.0	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength	50	kJ/m ²
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-1	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat