

Shandong PA1212 GA4S01

Polyamide 1212

Shandong Guangyin New Materials Co., Ltd.

Описание материалов:

Features and Applications: Wear resistance, higher strength, better tenacity, strong adhesion and better low temperature resistance. It is applicable to surface coating of wires, cables, optical cables, metal wires or ropes.

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Хорошая адгезия Хорошая износостойкость Высокая прочность Низкая термостойкость |
| Используется | Нанесение покрытия Применение проводов и кабелей |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Поглощение воды (Saturation, 23°C) | < 0.20 | % | ISO 62 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 350 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | No Break | | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength | No Break | | ISO 179/1eU |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

