

HIFOR® LT74113

Linear Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE HIFOR Polyethylene LT74113 is a high strength hexene linear low density polyethylene containing no slip and medium antiblock. It is designed for blown applications and is well suited for consumer and industrial packaging markets which require impact and tear strength. Films produced usign LT74113 exhibit low imperfections and facilitate production at thinner gauges

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая прочность на разрыв		
	Высокая прочность		
	Средняя антиблокировка		
Используется	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	221	MPa	
1% Secant, TD	241	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	50.0	MPa	
TD : Break	39.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	750	%	
TD : Break	1000	%	
Ударное падение Dart	170	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	45		ASTM D2457
Haze	14	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

