

## SIBUR Synthetic Rubber DST-30R-01 Group 3

Styrene Butadiene Block Copolymer

SIBUR

### Описание материалов:

Branched styrene-butadiene thermoplastic elastomer DST-30R-01 is essentially a product of styrene and butadiene block polymerization in hydrocarbon solution in the presence of alkyllithium catalyst.

Product characteristics: Appearance - white to light-beige color; weight - 12kg or 800 kg; packing - cardboard box and soft bag-container (big bag); shelf life - one (1) year since the date of manufacture.

### Application

In industries dealing with production of general mechanical rubber goods, ribbon sealants; modification of bituminous roofing materials and plastics; in mastics, protective coatings, shoe compounds.

Главная Информация	
Добавка	Стойкость к окислению (от 2000 до 5000 ppm) 2
Характеристики	Устойчивость к окислению
	Разветвленная полимерная структура
Используется	Защитное покрытие
	Герметик
	Пластиковая модификация
	Обувь
Внешний вид	Белый
	Светло-бежевый

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	Internal method
Скрепленный стирол	27.0 - 31.0	%	Internal method
Содержание золы		%	Internal method
Летучее вещество		%	Internal method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	> 72		Internal method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

