

Ecomass® 1002ZC85

Порошок из нержавеющей стали

Polyamide Copolymer

Ecomass Technologies

Описание материалов:

Ecomass®1002ZC85 is a polyamide copolymer (nylon copolymer) material, which contains a filler of stainless steel powder. This product is available in North America and is processed by extrusion.

Ecomass®The main features of 1002ZC85 are:

Copolymer

Good toughness

Good flexibility

non-toxic

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Порошковый наполнитель из нержавеющей стали		
Характеристики	Сверхвысокая прочность		
	Сополимер		
	Хорошая гибкость		
	Нетоксичный		
Используется	Радиационное экранирование		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	3.75	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	9.00	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	500	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	200	MPa	ISO 178
Дополнительная информация			
Notched Izod Impact Strength, ISO 180, Notch A: No Break J/m			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Температура расплава	200 - 230	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

