

## NAXELL™ PC23H

Polycarbonate

MRC Polymers, Inc.

### Описание материалов:

NAXELL™ PC23H is a Polycarbonate (PC) material. It is available in North America.

Important attributes of NAXELL™ PC23H are:

Flame Rated

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	Высокий поток		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	24	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 3.20 mm)	62.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (3.20 mm)	2070	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (3.20 mm)	93.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	132	°C	
1.8 MPa, Unannealed	125	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (1.47 mm)	НВ		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

