

## Orevac® 18317

Linear Low Density Polyethylene

Arkema

### Описание материалов:

Linear low-density polyethylene tie resin for metallized cast film

OREVAC® 18317 is a maleic anhydride modified linear low-density polyethylene adhesive resin. It is available in pellet form for use in conventional extrusion and coextrusion equipment designed to process polyolefin.

Applications

OREVAC® 18317 has been specifically designed to be used as a metal adhesion enhancer in metallized cast PP films.

Главная Информация	
Характеристики	Bondability Хорошая адгезия Низкая плотность Металлизированный
Используется	Клеи Литая пленка Металлическое соединение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокструзия Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.902	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183, ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения <sup>1</sup>	81.0	°C	ISO 306/A, ASTM D1525 <sup>2</sup>
Температура плавления	98.0	°C	ISO 11357-3

NOTE	
1.	On compression molded samples
2.	Loading 1 (10 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

