

DJSilicone NE-8151

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

With better tensile strength, elongation and tear strength than common and general silion rubber, high-strength silicone rubber for molding is suitable for molding products with higher mechanical property requirements.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность		
Внешний вид	Полупрозрачный		
	Белый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10 to 1.20	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	48 to 52		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	< 8	%	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	> 9.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 460	%	ASTM D412
Tear Strength	> 24.0	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat