

## ICORENE® 1060 Enhanced Surface Finish

Linear Low Density Polyethylene

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

### Описание материалов:

ICORENE® 1060 ESF (Enhanced surface Finish) is a polyethylene specifically developed for rotational moulding.

ICORENE® 1060 ESF is a specialised grade designed to remove the surface pinholes during processing for applications such as hygienic, medical, furniture and design applications.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Общее назначение		
	Хороший поток		
	Хорошая плавность		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
Используется	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Пищевые контейнеры		
	Мебель		
	Общее назначение		
	Гигиена		
Внешний вид	Игрушки		
	Натуральный цвет		
Формы	Неуказанный цвет		
	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.934	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	57		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	16.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	550	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Drop Impact Resistance <sup>1</sup> (-20°C)	170	J/cm	Internal Method

## NOTE

1. Based on ISO 6603

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

