

Geon™ Vinyl Flexible 90034

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible 90034 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Automotive. Primary characteristic: high gloss.

Главная Информация			
Характеристики	Глянцевый		
Используется	Автомобильные Приложения		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	15.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	320	%	ASTM D638
Сопrotивление разрыву ³	50.0	kN/m	ASTM D1004
Грибковое сопротивление	Pass		ASTM G21
Гибкость при низкой температуре ⁴ (-29°C, 508.0 µm)	Pass		
Летучие потери ⁵ (105°C, 1.91 mm)	0.34	%	ASTM D1203B
Ксеноновый атмосферомер ⁶	Pass		SAE J1960
NOTE			
1.	510 mm/min		
2.	510 mm/min		
3.	Die C, 2 in/min		
4.	4 hr, 12 mm		
5.	Method A		
6.	Exterior, 2500 kJ/m ² , All Colors, dE* < 3.0		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

