

HIFOR® LT74119

Linear Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE HIFOR Polyethylene LT74119 is a high strength linear low density polyethylene containing medium slip and high antiblock and it contains processing aid. It is designed for blown applications and is well suited for consumer and industrial packaging markets which require impact and tear strength. Films produced usign LT74119 exhibit low imperfections and facilitate production at thinner guages.

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация Обработка помощи		
Характеристики	Хорошая ударпрочность Хорошая прочность на разрыв Высокая прочность Средняя антиблокировка Средняя комбинация		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	220	MPa	
1% Secant, TD	241	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	50.0	MPa	
TD : Break	39.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	750	%	
TD : Break	1000	%	

Ударное падение Dart	170	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	45		ASTM D2457
Haze	14	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

