

Diamond HIPS HI-861

High Impact Polystyrene

Diamond Polystyrene

Описание материалов:

DIAMOND HI-860 & HI-861 are High Impact Polystyrene having good gloss and stress cracking resistant (Refrigeration Grade). HI-860 is an easy flow material designed for injection molding and HI-861 is also an easy flow Freon Resistant, material designed for Extrusion Molding.

Главная Информация			
Характеристики	Хороший поток Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Глянцевый Высокая ударопрочность		
Используется	Компоненты прибора Ламинаты Применение при низкой температуре Лист		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.04	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/1.2 kg)	3.0	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	16.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	60	%	ASTM D638
Флекторный модуль	29.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	150	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	10.8	J	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

