

## BCC Resins BC 8005

Polyurethane

BCC Products Inc.

### Описание материалов:

BCC Resins BC 8005 is a Polyurethane product. It can be processed by casting and is available in North America. Typical application: Prototyping Applications.

Главная Информация			
Используется	Моделирующий материал Прототипирование		
Внешний вид	Черный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.66	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	49.0	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	69.6	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	82.8	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 100		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100		
Resin	Mix Ratio by Volume: 100		
Срок службы горшка (24°C)	3.0 to 4.0	min	
Терморегулирующая вязкость	1500	cP	ASTM D2393
Время демолд (24°C)	480 to 720	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

