

NITRIFLEX L-550

Acrylonitrile Butadiene Rubber

NITRIFLEX

Описание материалов:

NITRIFLEX L-550 is an Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Формы	Латекс		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (100°C)	60 to 75	MU	ASTM D1646
Bound Acrylonitrile	27 to 31	%	ASTM D3533
РН (25°C)	8.0 to 9.0		ASTM D1417
Поверхностное натяжение	30 to 45	mN/m	ASTM D1417
Общее количество твердых веществ	38 to 42	%	ASTM D1417
Вязкость брукфилда-Ротор n ° 1, шпиндель = 1, 20 об/мин	10 to 25	mPa·s	ASTM D1417
Коагулянт-Содержание	0.0 to 0.10	%	ASTM D1417

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

