

LTP CT-1205

Polyphenylene Sulfide

Chengdu Letian Plastics Co., Ltd

Описание материалов:

Resin of LTP CT-1200 serials is a kind of engineering plastic with high performance based on PPS. For its outstanding thermal transmittance and insulation ability, life-time service around 180-220°C, the materials are suitable for produce varied shell or capsulation for electric heating element and electric appliance element with high elimination of heat.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость		
Используется	Приборы Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.62	g/cm ³	GB/T 1033
Формовочная усадка ¹ (4.00 mm)	0.30 to 0.60	%	
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	0.20 to 0.40	%	GB/T 1034
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	100	MPa	GB/T 1040
Растяжимое напряжение (Break)	1.2	%	GB/T 1040
Флекторный модуль	12000	MPa	GB/T 1042
Флекторный стресс	120	MPa	GB/T 1042
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный нагрев	1200	J/kg/°C	ASTM E1461
Теплопроводность	5.0	W/m/K	ASTM E1461
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+12	ohms-cm	GB/T 1410
NOTE			

1. 80x80x4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

