

HANWHA KCH-15

Polyvinyl Chloride

Hanwha Chemical

Описание материалов:

Feature: High adhesiveness for metal and high anti corrosion. Contains 5% ofVAcM. Low viscosity and low deterioration

Use: Under body coatings, carpet backing and chipping proof paint

Главная Информация	
Характеристики	Низкая вязкость
	Хорошая коррозионная стойкость
	Хорошая адгезия
Используется	Краска
	Ковровая подложка
	Нанесение покрытия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.19 - 0.27	g/cm ³	ASTM D1895
Летучее вещество		%	ASTM D3030
Размер частиц-100 сетка (150 мкм) просеивание %	100	%	Internal method
Вязкость брукфилда-Cps/6 об/мин			ASTM D1824
Содержание-VAcM	4.5 - 6.5	%	Internal method
Степень полимеризации			
DP	1600 - 1800		JIS K6720-2
K-Value	76.0		DIN 53726

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Liquidity: Dilatant			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

