

SQUARE® SCR2524-70A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

High transparent injection molding liquid Silicone rubber for LED Lens

Product Description

The product is high transparent 2-part liquid silicone gel, catalyzed by platinum.

Key features

High transparent

High light transmittance

High heat resistant and high yellowing resistant

Can work under high temperature without yellowing for long time

Suitable for injection molding

Applications

Suitable for LED Lens

Главная Информация			
Характеристики	Высокая светопередача Теплостойкость, высокая Высокое разрешение		
Используется	Светодиоды Объектив		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	70	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	7.00	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	100	%	ASTM D412
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.410		GB/T 614
Коэффициент пропускания (2000 μm, 550 nm)	> 94.0	%	GB/T 2410
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Вязкость			DIN 53019
25°C ¹	3.0	Pa·s	DIN 53019
25°C ²	6.0	Pa·s	DIN 53019

NOTE

1. Part B
2. Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

