

Roscom PVC 201FLR-85 Natural

Flexible Polyvinyl Chloride

Roscom, Inc.

Описание материалов:

ROSCOM PVC 201LFR-85 is a flexible vinyl formulation designed for both extrusion and injection molding. This compound features high heat stability and lubrication for trouble-free, consistent processing, with a high gloss finish. Typical applications range from automotive parts, key tags and extruded tubing and profiles. 201LFR-85 is also UL 94 VO rated.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая технологичность Хорошая термическая стабильность Глянцевый Смазка		
Используется	Автомобильные Приложения Профили Трубка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28 to 1.32	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	70 to 100		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	3.90	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	10.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D412
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

