

NatureFlex™ NM (23μ)

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

NatureFlex NM is available with the metallised surface wound facing either the inside or the outside of the reel.

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Характеристики | Антистатический Биоразлагаемый Compostable Загнутый и закрученный Ароматизатор и арома-барьер Газовый барьер Хорошее тепловое уплотнение Хорошая поверхность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к смазке Высокая четкость Глянцевый Световой барьер Термогерметичность при низкой температуре Влагозащитный барьер Маслостойкий Содержание возобновляемых ресурсов | | |
| Используется | Пленка | | |
| Рейтинг агентства | ASTM D 6400 RU 13432 | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Плотность-Оптический (23.3 μm) | 2.50 | Internal Method | |
| Датчик пленки | 23.3 | μm | Internal Method |
| Выход (23.3 μm) | 29.9 | m ² /kg | Internal Method |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Коэффициент трения | | | ASTM D1894 |
| vs. Itself - Dynamic ¹ | 0.22 | | |

| vs. Itself - Dynamic ² | 0.40 | | |
|--|----------------------|--|-----------------|
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сектантный модуль | | | ASTM D882 |
| 1% Secant, MD : 23 μm | > 3000 | MPa | |
| 1% Secant, TD : 23 μm | > 1500 | MPa | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Yield, 23 μm | 125 | MPa | |
| TD : Yield, 23 μm | 70.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break, 23 μm | 22 | % | |
| TD : Break, 23 μm | 70 | % | |
| Прочность уплотнения ³ | 2.7 | N/mm | Internal Method |
| Скорость передачи кислорода (влажная) ⁴ (38°C, 23 μm, 2.5% RH) | 3.00 | cm ³ /m ² /24 hr | ASTM F1927 |
| Передача водяного пара ⁵ | 10 | g/m ² /24 hr | ASTM E96 |

NOTE

- | | |
|----|--|
| 1. | Non-metallised surface, Thickness: 23.3 μ |
| 2. | Metallised surface, Thickness: 23.3 μ |
| 3. | Thickness: 23.3 μ |
| 4. | 0 to 5% RH |
| 5. | 38°C, 90%RH, thickness: 23.3 μ |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat