

Unichem 4511-34 WHITE

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 4511-34 WHITE is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America. Typical application: Food Contact Applications.

Characteristics include:

Good Flexibility

Non-Toxic

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость Нетоксичный
Используется	Приложения для обслуживания пищевых продуктов
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
--------------	------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A)	46		ASTM D2240
-------------------------------	----	--	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение (Yield)	7.31	MPa	ASTM D638
---------------------------------	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении (Yield)	480	%	ASTM D638
----------------------------------	-----	---	-----------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress (100% Strain)	2.00	MPa	ASTM D412
------------------------------	------	-----	-----------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура обработки (расплава)	154 to 160	°C
----------------------------------	------------	----

Температура формы	10.0 to 37.8	°C
-------------------	--------------	----

Back Pressure	0.689 to 2.76	MPa
---------------	---------------	-----

Screw Speed	40 to 100	rpm
-------------	-----------	-----

Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0 to 3.0:1.0	
--------------------------	--------------------	--

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

